

MASK6C

dwudrożny głośnik 6,5" z systemem
ClickMount



Niskoimpedancyjny głośnik MASK6C o wyjątkowym designie zapewnia krystalicznie czysty dźwięk w szerokim spektrum zastosowań — od przekazywania dźwięku w tle po muzykę taneczną. Obudowę wykonano z wysokiej jakości wzmocnionego tworzywa PP4 ABS z aluminiową kratką. Konstrukcja głośnika MASK6C gwarantuje wysoką jakość i długotrwałe zachowanie parametrów zarówno przy pracy we wnętrzach, jak i na zewnątrz - nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Model MASK6C jest wyposażony w mocny woofer o średnicy 6,5" z powlekaną papierową membraną oraz 1-calowy tweeter z jedwabną kopułką, co przekłada się na wysoki poziom SPL i wyjątkowo małe zniekształcenia oraz gwarantuje niezrównaną czystość

dźwięku w całym spektrum częstotliwości. Trójstopniowe zabezpieczenie marki Apart i wysokiej jakości podzespoły nadają głośnikowi MASK6C wyjątkową niezawodność i odporność na uszkodzenia, nawet przy obciążeniu głośnika wysoką mocą. Rewolucyjna konstrukcja wspornika ClickMount głośnika MASK6C zapewnia niespotykane szybką instalację opartą o rozwiązania przyjazne dla instalatora.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wysokość	328 mm	impedancja [Ω]	8
szerokość	198 mm	moc dynamiczna przy niskiej impedancji	200 W
głębokość	190 mm	moc RMS przy niskiej impedancji	150 W
system głośnikowy	dwudrożny	SPL 1 W/1 m	90 dB
wielkość głośnika niskotonowego (woofera)	6,5"	maks. SPL w odl. 1 m	110 dB
materiał membrany woofera	papier powlekany	pasmo przenoszenia	65 Hz – 20 kHz
system montażu	ClickMount	główny materiał konstrukcyjny	tworzywo sztuczne ABS
odczyty transformatora 100 V	60 – 30 – 15 – 6 W	główny materiał kratki	aluminium
odczyty transformatora 70 V	60 – 30 – 15 – 7,5 – 3 W		